



ServMAX® C4036-X3

突出特性

- 双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器
- 支持DDR4 3200MT/s ECC内存
- 36块3.5/2.5寸+2块2.5寸热插拔硬盘
- 1300W (1+1) 冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

工程分析、数据库、编解码技术
软件开发、智慧金融
云计算
大数据分析
大数据、移动通信等



强劲性能

采用双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable 系列处理器，在解决数据爆炸增长的同时带来更高性能



智能管理

板载IPMI2.0智能平台管理接口，支持远程智能管理监控服务器的运作状态，降低系统成本



灵活I/O扩展

支持VGA显示输出、配有4个USB3.0和2个网口，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能

AMEX® 智慧计算-机架式服务器

处理器	- 双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器 - cTDP up to 250W
芯片组	- Intel® C621A
内存	- 16 x DDR4 DIMM - Up to 1TB ECC 3200MT/s-DDR4 RDIMM - Support Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series
扩展槽	- 5 x PCIe4.0 x16 slots - 1 x PCIe4.0 x8 slot
网络	- 2 x 1GbE RJ45 (IPMI Incl.)
I/O	- 4 x USB3.0 - 1 x USB3.2 Gen2 Type-A - 1 x VGA
存储	- 前置24 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘 - 后置12 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘 - 后置2 x 2.5" SATA/SAS或1 x NVMe U.2热插拔硬盘 - 2 x PCIe4.0 x4 NVMe M.2 (2280/22110)
尺寸	- 438mm x 177mm x 705mm (W x H x D)
机箱	- 4U
电源	- 1300W(1+1)冗余电源
保修	- 可选现场保修服务

如需了解超益集伦产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：

<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2022 超益集伦. 保留一切权利.

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺.



扫码了解更多资讯