



ServMAX® G402-H3

突出特性

- 双路AMD EPYC™ 7003-X/7003/7002系列处理器
- 4U机架式服务器
- 支持3张GPU
- 支持12块3.5" /2.5" 热插拔硬盘
- 2000W冗余电源
- PCIe 4.0, 实现PCIe 3.0带宽翻倍

应用场景

视讯安防、人脸识别、编解码技术
软件开发、视频解析、工程分析
图像识别
数据中心
移动通信



强劲性能

采用双路AMD EPYC™ 7003-X/7003/7002系列处理器，支持2片GPU并行运算，提供更高性能



PCIe 4.0协议

与PCIe 3.0相比，PCIe 4.0带宽翻倍，x16双向理论带宽达到64GB/s，以更高的速度完成总线数据传输



大容量存储

支持12 x 3.5" /2.5" SATA/SAS/NVMe U.2热插拔硬盘，另支持M.2，整体提供高带宽，低延时

AMAX® 智慧计算-机架式服务器

| | |
|-----|---|
| 处理器 | - 双路AMD EPYC™ 7003-X/7003/7002系列处理器 - 单颗最高可达64核 - 支持CPU TDP 280W |
| 内存 | - 16 x DDR4 DIMM - Up to 4TB ECC 3200MHz-DDR4 SDRAM |
| GPU | - 支持3张双宽GPU |
| 扩展槽 | - 3 x PCIe4.0 x16 slots - 3 x PCIe4.0 x8 slots |
| 网络 | - 2 x 1GbE RJ45 |
| I/O | - 前置2 x USB2.0 - 后置2 x USB3.0 2 x USB2.0 1 x VGA 1 x COM 1 x Mgmt RJ45 |
| 存储 | - 12 x 3.5" /2.5" SATA/SAS/NVMe U.2热插拔硬盘 (4 x NVMe U.2 native) - 1 x PCIe4.0 x4 M.2 (2280/22110) |
| 尺寸 | - 433mm x 176.5mm x 670mm (W x H x D) |
| 机箱 | - 4U |
| 电源 | - 2000W冗余电源 |
| 保修 | - 可选现场保修服务 |

如需了解超益集伦产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：

<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2022 超益集伦. 保留一切权利.

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺.



扫码了解更多资讯