



ServMAX® C2412-X3

突出特性

- 采用双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable 系列处理器
- 2U机架式服务器
- 支持12块或更多热插拔硬盘
- 800W/1600W (1+1) 冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

智慧城市


影音视频

智能医疗、智慧金融

人脸识别、编解码技术

软件开发、自动驾驶

移动通信等



强劲性能

采用双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable 系列处理器，在解决数据爆炸增长的同时带来强力计算，提供更高性能



PCIe 4.0协议

与PCIe 3.0相比，PCIe 4.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了64GB/s，以更高的速度完成总线数据传输



灵活I/O扩展

支持VGA显示输出、配有4个USB 3.0接口、可选标准OCP3.0等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能

AMAX 智慧计算-机架式服务器

处理器	- 双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable 系列处理器 - cTDP up to 270W
芯片组	- Intel® C621A
内存	- 32 x DIMM DDR4 - Up to 8TB 3200MHz RDIMM/LRDIMM - Up to 12TB: 16 x 256GB DRAM+16 x 512GB PMem - Support Intel® Optane™ persistent memory 200 series
扩展槽	- 2 x PCIe4.0 x16 slots - Up to 6 x PCIe4.0 x8 slots
网络	- 1 x OCP3.0(可选)
I/O	前置: - 1 x VGA - 2 x USB3.0 - 1 x LCD Mini USB 后置: - 1 x VGA - 2 x USB3.0 - 1 x COM - 1 x IPMI RJ45
存储	- 12 x 3.5" /2.5" SATA/SAS/NVMe U.2热插拔硬盘 - 后置至多可选4 x 2.5" SATA/SAS/NVMe U.2热插拔硬盘 - 2 x M.2 NVMe (2280)
尺寸	- 447mm x 87mm x 763mm (W x H x D)
机箱	- 2U
电源	- 800W/1600W (1+1) 冗余电源
保修	- 可选现场保修服务

此为推荐配置，具体产品规格可按需定制

如需了解产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2023 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯