



## ServMAX® G4010-X2

### 突出特性

- 采用双路2nd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器
- 器
- 4U机架式服务器
- Up to 24 DIMM DDR4
- 搭载10片FHFL GPU
- 支持24块2.5寸和6块3.5寸硬盘
- 2000W (2+2)冗余电源

### 应用场景

材料仿真、生物化学模拟

计算流媒体动力学

气候和天气建模

人脸识别、自动驾驶

数据分析、卫星通信

计算金融学等



### 强劲性能

双路第二代英特尔至强可扩展处理器，英特尔® C622高性能服务器芯片组的加入，提供更高性能



### 大容量存储

24块2.5寸和6块3.5寸热插拔硬盘，其中支持2块U.2 NVMe SSD，提供极致存储体验



### 超高算力

10片FHFL GPU，整机提供高达2850TFLOPS混合算力，将计算性能推向巅峰



# 智慧计算-机架式服务器

处理器	<ul style="list-style-type: none"><li>- 双路2nd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器</li><li>- 支持CPU TDP 70-205W</li><li>- 最高可达28个核心</li></ul>
芯片组	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intel® C622</li></ul>
内存	<ul style="list-style-type: none"><li>- 24 x DIMM slots</li><li>- Up to 6TB 3DS ECC DDR4 2933MHz RDIMM/LRDIMM</li></ul>
GPU	<ul style="list-style-type: none"><li>- 搭载10片FHFL GPU</li></ul>
扩展槽	<ul style="list-style-type: none"><li>- 11 x PCIe 3.0 x 16 slots FHFL</li><li>- 1 x PCIe 3.0 x 8 slot (in x16) FHFL</li></ul>
板载网卡	<ul style="list-style-type: none"><li>- 双万兆以太网端口</li></ul>
存储	<ul style="list-style-type: none"><li>- 24 x 2.5" + 6 x 3.5" SATA/SAS 热插拔硬盘, 其中支持2 x U.2</li><li>- 1 x NVMe M.2 (2280, 22110)</li></ul>
I/O	<ul style="list-style-type: none"><li>- 4 x USB 3.0接口</li><li>- 1 x RJ45 Mgmt接口</li><li>- 1 x VGA接口</li></ul>
尺寸	<ul style="list-style-type: none"><li>- 437mm x178mm x 737mm(W x H x D)</li></ul>
机箱	<ul style="list-style-type: none"><li>- 4U</li></ul>
电源	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2000W (2+2)冗余电源</li></ul>

如需了解超益集伦产品的更多信息, 请致电400-860-6560, 或访问:

<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2022 超益集伦. 保留一切权利.

本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺.



扫码了解超集信息更多资讯