



ServMAX[®] G428-X3

产品描述

- 双路第三代英特尔[®]至强[®]可扩展系列处理器或澜起津逮[®]系列处理器
- 4U机架式服务器
- 支持12块热插拔硬盘
- 支持8张双宽GPU
- 2000W冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

智慧城市
音视频、远程教育
软件开发
智慧金融、人脸识别
智能医疗
自动驾驶、移动通信等

产品描述

强劲性能

采用双路第三代英特尔[®]至强[®]可扩展系列处理器或澜起津逮[®]系列处理器，支持8张GPU并行运算，提供更高性能

PCIe 4.0协议

与PCIe 3.0相比，PCIe 4.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了64GB/s，以更高的速度完成总线数据传输

灵活I/O扩展

支持VGA显示输出、配有6个USB3.0端口、2个VGA端口、1个COM端口等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能

NEUX® 智慧计算-机架式服务器

处理器	- 双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列或澜起津逮®系列处理器 - 单颗处理器最高40核心 - 支持CPU TDP 270W
内存	- 32 x DIMM DDR4 - Up to 12TB 3200MHz-DDR4 RDIMM/LRDIMM - Support Intel® Optane™ persistent memory 200 series
GPU	- 支持8片双宽GPU
扩展槽	- 12 x PCIe 4.0 X16 slot
网络	- 2-port 10GbE RJ45端口 - 6 x USB3.0 (2 x内置USB3.0)
I/O	- 2 x VGA - 1 x COM RJ45 - 1 x HDM Mgmt RJ45 - 1 x Type-C Debug
存储	- 12 x 3.5" /2.5" SATA/SAS (4*NVMe U.2) - 2 x SATA M.2 (2280)
尺寸	- 447mm x 174.8mm x 807mm (W x H x D)
机箱	- 4U
电源	- 4 x 2000W (N+N) 冗余电源
保修	- 可选现场保修服务

如需了解超集信息产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2024 超集信息. 保留一切权利.

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺.



扫码了解更多资讯