



## ServMAX® TL46-X3

### 产品描述

- 封闭式液冷设计
- 双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器
- 支持4张液冷GPU
- CPU+GPU全液冷设计
- 支持8块3.5" /2.5" SATA/SAS 热插拔硬盘

### 应用场景

LLM大模型开发、图片学习

3D渲染、在线教学

部署应用DeepSeek、视频监控

教学实训、移动通信等

### 产品特性

#### 全新体验

整机采用CPU+GPU全液冷设计，散热效率数倍提升，满负荷运行噪音50dB高效稳定，维护便捷

#### 大容量存储

8块3.5" /2.5" SATA/SAS 热插拔硬盘，大幅替身本地存储，满足本地数据存储的高速存取需求

#### 设计创新

采用全新制冷“黑科技”，实现散热与热源解耦，提升配置扩展性，优化使用体验

处理器	<ul style="list-style-type: none"><li>- 双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器</li><li>- cTDP up to 270W</li><li>- 整机最高可达80核</li></ul>
内存	<ul style="list-style-type: none"><li>- 16 x DDR4 DIMM</li><li>- Up to 1TB ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM</li></ul>
GPU	<ul style="list-style-type: none"><li>- 支持4片液冷GPU</li></ul>
扩展槽	<ul style="list-style-type: none"><li>- 6 x PCIe5.0 x16 slots</li><li>- 1 x PCIe5.0 x8 slots</li></ul>
板载网口	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 x 10GbE RJ45</li></ul>
I/O	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3 x USB3.0 TYPE-A</li><li>- 1 x USB3.0 TYPE-C</li><li>- 1 x VGA</li><li>- 1 x COM</li><li>- 1 x IPMI RJ45</li></ul>
存储	<ul style="list-style-type: none"><li>- 8 x 3.5" /2.5" SATA/SAS 热插拔硬盘 (含4 x NVMe U.2)</li><li>- 2 x PCIe4 NVMe M.2 (2280/22110)</li></ul>
机箱	<ul style="list-style-type: none"><li>- 塔式</li></ul>
尺寸	<ul style="list-style-type: none"><li>- 330mm x 658mm x 630mm (W x H x D, 含滚轮)</li></ul>
电源	<ul style="list-style-type: none"><li>- 双80PLUS全模组电源</li></ul>
保修	<ul style="list-style-type: none"><li>- 可选现场保修服务</li></ul>

