



## ServMAX® C2012-H4

### 突出特性

- 双路AMD EPYCT™ 9004系列处理器
- 2U机架式服务器
- 支持12块3.5" /2.5" 热插拔硬盘
- 1600W (1+1) 冗余电源
- PCIe 5.0, 实现PCIe 4.0带宽翻倍

### 应用场景

智慧城市、ERP、编解码技术

软件开发、智慧金融

工程分析


智能医疗

数据中心、移动通信等



### 强劲性能

采用双路AMD EPYCT™ 9004系列处理器，cTDP up to 400W，提供更高性能



### PCIe 5.0协议

与PCIe 4.0相比，PCIe 5.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了128GB/s，以更高的速度完成总线数据传输



### 智能管理

板载IPMI2.0智能平台管理接口，支持远程智能管理监控服务器的运作状态，降低系统成本



# 智慧计算-机架式服务器

|     |   |
|-----|---|
| 处理器 | 双路AMD EPYC™ 9004系列处理器<br>cTDP up to 400W  |
| 内存  | 24 x DDR5 DIMM<br>Up to 3TB DDR5 RDIMM/3DS RDIMM                                  |
| 扩展槽 | 4 x PCIe5.0 x16 slot or 8 x PCIe5.0 x8 slot (FHFL)<br>1 x PCIe5.0 x16 slot (HHHL) |
| 网络  | 4 x 1GbE RJ45   |
| I/O | 前置2 x USB3.2 Gen1<br>后置2 x USB3.2 Gen1<br>1 x VGA<br>1 x IPMI RJ45                |
| 存储  | 12 x 3.5" /2.5" SATA/SAS/NVMe热插拔硬盘 (8*NVMe default)<br>2 x SATA/NVMe M.2 (2280)   |
| 尺寸  | 449mm x 88.1mm x 840mm (W x H x D)  |
| 机箱  | 2U  |
| 电源  | 1600W(1+1)冗余电源  |
| 保修  | 可选现场保修服务  |

如需了解产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2023 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯